



BENÄMNING	KAPACITET kN	A	B	C	D	E	F	VIKT kg
AH50	49	200	225	557	197	200	250	6.4
AH110	111	245	262	747	276	300	322	15.1



Material	Ämne, dimension	Värmebehandling	Ytbehandling
Tillåtna måttavvikelser där ej annat anges Bearbetade del. enl. SS-ISO-2768-L		Gjutna del. enl. SS-ISO-8062	Smältsvetsade konstr. enl. SS-EN ISO 13920
Konstr.	Ritad VTA	Datum 17-Aug-07	Produkt
Prod.godk. HA 07-08-22	Konstr.godk. AN 07-08-22	Skala 1:2	Benämning AH50, AH110
			Ytjämnhet där ej annat anges ✓ Ra μ m Tol.system enl. ISO E Ersätter Ersatt av
			B-47659

DENNA RITNING ÄR NIKE HYDRAULICS AB:s EGENDOM. SKYDDAD ENLIGT GÄLLANDE LAG.
 THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF NIKE HYDRAULIC AB. PROTECTED BY PREVAILING LAW.

I	Mått B 225 var 206	9B	07-10-08	VTA
Utg.	Ändring	Läge	Datum	Sign.